



84141

Flächendichtung

mittelfest, orange

www.plus6.de

halbfeste Flächendichtung | Universalprodukt
zur Herstellung von Flanschdichtungen
| sehr schnelle Aushärtung | maximale
Spaltüberbrückung | sofortige Dichtwirkung
| geeignet für Getriebegehäuse,
Motorgehäuse, Differentialgehäusedeckel
| normal demontierbar | niedrige Viskosität
| Handfest: 15 - 30 Min. | Farbe: orange |
Temperaturbeständigkeit:
-55 °C bis +150 °C

Inhalt: 50 ml e



ACHTUNG

Inhaltsstoffe: Ethoxyliertes Bisphenol A
dimethacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat,
2,2-Ethylendioxydiethyldimethacrylat, alpha,alpha-
Dimethylbenzylhydroperoxid

H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere
Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de