

**Für die Nebelöler und Wartungseinheiten
empfehlen wir für die unterschiedlichen
Beanspruchungen folgende Öle**

	Öle für normale Beanspruchung	Viskosität bei 40° C [mm ² /s]	Öle für hohe Beanspruchung	Viskosität bei 40° C [mm ² /s]
RIEGLER	Pneumatik-Spezial-Öl 32 / ID 101135	32	-	-
ARAL	Rico Öl 32	32	-	-
ARAL	Vitam GF 22	22	Vitam GF 46 EHF 46 (b.a.)	46
BP	Energol HLP 22 Biohyd 32 (b.a.)	22	Energol HPL 46 Biohyd 46 (b.a.)	46
DEA	Astron HPL 22	22	Astron HPL 46	46
ESSO	Nuto H	32	Nuto H	46
SHELL	Morlina 22 Voltol Gleitöl 22	22	Morlina 46 Voltol Gleitöl 46	46
SIPS	Q8 Handel (22-68)	32	-	-

(b.a. - biologisch abbaubar)

Ölsorten anderer Gesellschaften dürfen nur verwendet werden, wenn dabei die Behälter aus Polycarbonat nicht zerstört werden. Andernfalls empfehlen wir den Einbau von Metallbehältern.